



Systèmes d'attaches rapides

Programme

Système d'attaches		M02	M03		M10		
Type d'attache		≤ 1,7 t	de 1,8 à 2,4 t	de 2,5 à 3,2 t	de 3,3 à 5,0 t	de 5,1 à 7,4 t	de 7,5 à 10,0 t

hydraulique (MH)		Type		MH03D	MH03D	MH10D	MH10D	MH10D
		[kg]		33	35	85	100	120
		ID		61723	63723	61724	63724	63725
		Type		¹⁾ MH03D PTS 4,5	MH03D PTS 030	MH10D PTS 050	MH10D PTS 070	MH10D PTS 100
		[kg]		62	80	135	180	230
		ID		63730	63729	68480	61845	61846

Système d'attaches		M18		M20*	M26	
Type d'attache		≤ 13,0 t	≤ 16,0 t	≤ 19,0 t	≤ 22,0 t	≤ 26,0 t


hydraulique (MH)		Type	MH18D	MH18D	MH20D	MH26D	MH26D
		[kg]	200	210	215	365	390
		ID	63726	61725	63727	63728	61726
		Type	MH18D PTS 180	MH18D PTS 180	MH20D PTS 180	MH26D PTS 240	MH26D PTS 240
		[kg]	390	450	470	650	800
		ID	61847	63731	63732	63733	63734




Caractéristiques



Contrôle de fermeture visuel



Crochet de fermeture de sécurité avec cran d'arrêt sur le système d'attache rapide mécanique



Clapet anti-retour sur le système d'attache rapide hydraulique



Bras de fourche avec sabot de réception

Avantages

Pour la version mécanique MM, la course d'ouverture et de fermeture a été adaptée au système hydraulique. Pour le déverrouillage, le levier doit désormais être appuyé vers le bas – un grand avantage du point de vue ergonomique. Le mouvement du levier passe par un point pivot fixe pour assurer la transmission uniforme des forces.

Tous les systèmes d'attaches rapides, hydrauliques ou mécaniques, sont équipés d'un contrôle de fermeture visuel. Le conducteur de la pelle peut ainsi voir depuis la cabine si la position de verrouillage est correcte. Tous les systèmes d'attaches rapides sont équipés de crochets de qualité supérieure – pour des charges élevées et une longue durée de vie.