




Systèmes d'attaches rapides

Programme

Système d'attaches		M02	M03		M10		
Type d'attache		≤ 1,7 t	de 1,8 à 2,4 t	de 2,5 à 3,2 t	de 3,3 à 5,0 t	de 5,1 à 7,4 t	de 7,5 à 10,0 t
 	Type	MA02D	MA03D	MA03D	MA10D	MA10D	
	[kg]	20	30	32	80	90	
	ID	89519	80506	80507	83915	83917	
	Type	MA02D PTS 4,5	¹⁾ MA03D PTS 4,5	MA03D PTS 030	MA10D PTS 050	MA10D PTS 070	
	[kg]	55	65	70	120	170	
	ID	92130	80508	80509	89145	89146	

Caractéristiques



Contrôle de fermeture visuel



Crochet de fermeture de sécurité avec cran d'arrêt sur le système d'attache rapide mécanique



Clapet anti-retour sur le système d'attache rapide hydraulique



Bras de fourche avec sabot de réception

Avantages

Pour la version mécanique MM, la course d'ouverture et de fermeture a été adaptée au système hydraulique. Pour le déverrouillage, le levier doit désormais être appuyé vers le bas – un grand avantage du point de vue ergonomique. Le mouvement du levier passe par un point pivot fixe pour assurer la transmission uniforme des forces.

Tous les systèmes d'attaches rapides, hydrauliques ou mécaniques, sont équipés d'un contrôle de fermeture visuel. Le conducteur de la pelle peut ainsi voir depuis la cabine si la position de verrouillage est correcte. Tous les systèmes d'attaches rapides sont équipés de crochets de qualité supérieure – pour des charges élevées et une longue durée de vie.