



GRINDK

TÊTE DE BROYAGE



1t 17t

1

GARANTIE

New



- Structure entièrement en acier qui garantit sa solidité.
- Moteur à transmission directe (STANDARD).
- Rotation bidirectionnelle du rotor. Roulements SKF, hautes performances.
- Soupape de surpression.
- Moteur avec drainage interne.
- Valve de régulation débit / pression.

VERY IMPORTANT PRODUCT

Les bagues hautes performances et les supports en acier du rotor permettent une durée de vie plus longue du broyeur et une efficacité de coupe constante.

Le choix d'utiliser uniquement des moteurs en fonte confère au broyeur Klac des performances maximales même après une utilisation intensive de l'outil (réchauffement de l'huile).

Le rouleau palpeur et le moteur bidirectionnel vous permettent de travailler sans vous arrêter, même en cas de colmatage du matériau. (VIP)

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Structure en acier.

Ouverture à charnière du capot (VIP).

Couteaux en «Y» ou marteaux montés sur boulons en U; vis garanties à vie.



Moteur hydraulique bidirectionnel, en fonte, avec engrenages, drainage interne et vanne de régulation de débit et de pression.

Transmission à courroie (directe sur mod. **STD**).

Patins d'appui en Hardox.

Rouleau palpeur (2 positions) de série.



FOCUS SUR

Version VIP

&


Version STANDARD



- ✓ La transmission par courroie sur poulie dentée, en plus de garantir une puissance constante, permet de multiplier les tours du rotor avec le même débit et la même pression.
- ✓ La chaîne de protection est torsadée et constitue une excellente protection anti projections.
- ✓ Ouverture à charnières du capot.
- ✓ Marteaux bidirectionnels.
- ✓ Transmission directe au rotor.
- ✓ Protection antérieure / postérieure avec bavettes en caoutchouc.
- ✓ Capot fixé avec des plaques boulonnées.
- ✓ Marteaux mono coupants.



Les options



Rotor semi-forestier avec les supports.

Version VIP pour machines de 5 à 17t.

Support autonivelant.

Tous les modèles



DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMME Tête de broyage GRINDK

	Poids kg	Largeur mm	Rouleau Palpeur Ø mm	Tube rotor Ø mm	N° Couteaux / Marteaux	Débit huile L / mm	Pression Max bar
Modèle C / 0 (pour les pelles de 1,5 à 2t)	100	800	70	385	40 nd	25/30	150/180
Modèle D / 1 (pour les pelles de 2 à 3,5t)	177	800	70	420	32 16	30/35	150/180
Modèle E / 2 (pour les pelles de 3 à 5t)	220	1 000	100	499	48 24	35/40	250/280
Modèle F / 3 (pour les pelles de 6 à 10t)	265	1 200	100	630	60 30	35/40/45	250/280
Modèle G (pour les pelles de 10 à 17t)	290	1 200	130	700	40 20	35/40/45	250/280



Question SÉCURITÉ

Chaque broyeur est contrôlé pour les vibrations en phase de travail, afin de réduire les contraintes sur le bras de la machine.



En fonction de chaque machine et des travaux à réaliser, la platine peut être montée en position droite/gauche/centrale.