



DIMENSIONS

		SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
A	Largeur	1770	2070	2270	2670
B	Profondeur	1620	1620	1620	1620
C	Hauteur	650	650	650	650

- Attache pour mini-chargeuse
- Moteur hydraulique à entraînement direct

La balayeuse orientable M3 est adaptable à tous les types de chargeurs compacts, chargeuses et télescopiques. Grâce à sa structure robuste, elle peut être utilisée pour le nettoyage des sites de construction, des rues, des grands espaces ou comme balai pour la neige, en cas de petites chutes de neige.

La balayeuse est équipée de: moteur hydraulique à entraînement direct, régulateur de débit et pression, flexibles hydrauliques avec coupleurs rapides (seulement pour chargeurs compacts), réglage mécanique de l'angle $\pm 30^\circ$, brosse en PPN Ø 550 mm, n° 2 roues réglables Ø 200x50 mm et attache pour chargeurs compacts.

ACCESSOIRES

	Attache auto niveleuse avec 3 ^{ème} roue	Réglage hydraulique de l'angle de travail équipé de électrovanne et vérin
Kit arrosage avec réservoir 100 lt pompe électrique et buses	3 ^{ème} roue Ø 200x50 mm	



MODÈLE	SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
Largeur de travail [mm]	1500	1800	2100	2400
Largeur de travail en angle 30° [mm]	1299	1566	1736	2078
Débit huile min/max [lt/min]	25/100	25/100	25/100	25/100
Pression Min/Max [bar]	100/250	100/250	100/250	100/250
Ø Brosse [mm]	550	550	550	550
Nombre de rouleaux [n°]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x800
Poids [kg] *	295	310	380	416

(*) La valeur indiquée dans le tableau se réfère à la masse de la balayeuse avec attache universel pour chargeur compacte.

