



DIMENSIONS

		BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
A	Largeur	2360	2660	2990
B	Profondeur	2230	2230	2230
C	Hauteur	1200	1200	1200

Le godet balayeur M3 série C s'adresse aux clients qui travaillent soit dans l'entretien des routes que dans le nettoyage de grandes surfaces. Applicable à tous les types de chargeuses sur pneus, le godet balayeur C est équipé de: bac de ramassage à décharge hydraulique, brosse en polypropylène Ø 750 mm, 3 roues de support Ø 405x110mm., flexibles hydrauliques, moteur hydraulique intégré, système d'attache à la machine de type auto niveleuse (option), réglage mécanique de l'angle de travail.

ACCESSOIRES

	Limiteur de débit	Roue surdimensionnée Ø 410x145 mm
Brosse latérale d/g Ø 750 mm en PPN et Acier	Kit électrovanne pour l'alimentation hydraulique (si la machine n'est pas équipée de 2 lignes hydrauliques)	Réglage hydraulique de l'angle de travail (nécessite d'une ligne hydraulique supplémentaire)
Kit arrosage 200 lt avec pompe électrique et buses	Kit arrosage 400 lt avec pompe électrique et buses	Kit arrosage (sans réservoir)



MODÈLE	BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
Largeur de travail [mm]	2100	2400	2800
Largeur de travail en angle 20° [mm]	1950	2250	2550
Débit huile (à 160bar) [l/min]	56	56	56
Ø Brosse [mm]	750	750	750
Poids avec bac de ramassage [kg]	795	904	957
Capacité bac de ramassage [lt]	450	480	550

