



DIMENSIONS

		BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
A	Largeur	1680	1830	2130	2330	2630	2930
B	Profondeur	1650	1650	1650	1650	1650	1650
C	Hauteur	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Le godet balayeur M3 série D s'adresse aux clients qui travaillent soit dans l'installation de câblage électrique ou téléphonique ou dans l'entretien des routes.

Applicable à tous les types de chargeurs compacts ainsi que le chargeur sur pneus jusqu'à 100cv, le godet balayeur D est équipé de: bac de ramassage à décharge hydraulique, brosse en polypropylène Ø 590 mm, 2 roues de support Ø250x50mm., flexibles hydrauliques, moteur hydraulique, système d'attache à la machine de type auto niveleuse, réglage mécanique de l'angle de travail.

ACCESSOIRES

	Limiteur de débit	Troisième roue frontale Ø 250x50 mm
Brosse latérale d/g en PPN Ø 600 mm	Moteur hydraulique intégré	Réglage hydraulique de l'angle de travail (nécessite d'une ligne hydraulique supplémentaire)
Kit arrosage 100 lt avec pompe électrique, buses	Kit arrosage 200 lt avec pompe électrique et buses (pas pour BS135D)	Kit électrovanne pour l'alimentation hydraulique (si la machine n'est pas équipée de 2 lignes hydrauliques)



MODÈLE	BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
Largeur de travail [mm]	1350	1500	1800	2000	2300	2600
Largeur de travail en angle 20° [mm]	1270	1410	1690	1880	2160	2440
Débit huile (à 160bar) [l/min]	30	30	30	40	40	50
Ø Brosse [mm]	590	590	590	590	590	590
Poids avec bac de ramassage [kg]	329	344	373	398	429	462
Capacité bac de ramassage [lt]	166	184	220	244	280	315

