



DIMENSIONS

		BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
A	Largeur	2230	2530	2830	2990
B	Profondeur	1850	1850	1850	1850
C	Hauteur	1200	1200	1200	1200

Le godet balayeur M3 série DS s'adresse aux clients qui travaillent soit dans l'installation de câblages électriques ou téléphoniques ou dans l'entretien des routes.

Applicable à tous les types de chargeuses sur pneus, tractopelles, télescopiques, le godet balayeur DS est équipé de: bac de ramassage à décharge hydraulique, brosse en polypropylène Ø 660 mm, 3 roues de support Ø 250x60mm., flexibles hydrauliques, moteur hydraulique intégré, système d'attache à la machine de type auto niveleuse (option), réglage mécanique de l'angle de travail.

ACCESSOIRES

	Limiteur de débit	Brosse latérale d/g en PPN et Acier Ø 600 mm
Kit électrovanne pour l'alimentation hydraulique (si la machine n'est pas équipée de 2 lignes hydrauliques)	Kit arrosage 200 lt avec pompe électrique et buses	Réglage hydraulique de l'angle de travail (nécessite d'une ligne hydraulique supplémentaire)
Kit arrosage (sans réservoir)		



MODÈLE	BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
Largeur de travail [mm]	2000	2300	2600	2800
Largeur de travail en angle 20° [mm]	1880	2160	2440	2600
Débit huile (à 160bar) [l/min]	40	40	50	50
Ø Brosse [mm]	660	660	660	660
Poids avec bac de ramassage [kg]	575	610	644	661
Capacité bac de ramassage [lt]	315	361	407	431

