



DIMENSIONS

		BS 140 HD	BS 155 HD	BS 180 HD	BS 210 HD	BS 240 HD
A	Largeur	1670	1770	2070	2270	2610
B	Profondeur	1450	1450	1450	1450	1450
C	Hauteur	620	620	620	620	640

L'expérience acquise au fil des années sur l'utilisation des godets balayeurs nous a permis d'intervenir sur les problématiques critiques mises en avant par les clients. Les renforts en acier résistant à l'usure dans les points les plus sollicités du bac de ramassage, la lame HB400 boulonnée et réversible, rendent l'utilisation du godet Balayeur HD adaptée aussi bien aux chantiers les plus lourds qu'à l'entretien normal des routes.

Le moteur à entraînement direct réduit la maintenance et réduit considérablement le temps nécessaire au remplacement des rouleaux.

ACCESSOIRES

	Kit arrosage (sans réservoir)	Axe de brosse avec balai mixtes PPN / Acier
Brosse latérale d/g en PPN Ø 600 mm	Kit arrosage 100 lt / 200 lt (solo BS 240 HD), avec pompe électrique et buses	Kit arrosage par gravité avec réservoir de 100 lt
Connecteur de 8/14 pôles		



MODÈLE	BS 140 HD	BS 155 HD	BS 180 HD	BS 210 HD	BS 240 HD
Largeur de travail [mm]	1400	1600	1800	2100	2400
Poids [kg] *	280	400	440	470	780
Débit huile Min/Max [lt/min]	50/90	50/90	50/90	50/90	75/90
Pression min/max [bar]	230/295	230/295	230/295	230/295	230/300
Ø Brosse [mm]	550	550	550	550	600
Nombre de rouleaux [n°]	2x700	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x750
Capacité bac de ramassage [lt]	385	450	510	560	620

*La valeur indiquée dans le tableau se réfère à la masse de la balayeuse avec attache universel pour chargeur compacte.

